

Vas de expansiune de tip capsulă pentru sisteme de încălzire/răcire - Flexcon R



Capacitatea rezervorului: 8, 12, 18, 24 litri
 Temperatura maximă de lucru în condiții de utilizare pe termen lung: +70°C
 Temperatura minimă de lucru: -10°C
 Membrană: cauciuc EPDM
 Tip de instalare: pe perete

nr. articol	serie	capacitate l	pres. incarc. bar	pe lucru bar	diametru mm	inaltimea mm	conexiune	masa kg
25300	Flexcon R 8	8	1,5	6	235	261	3/4"	2,1
25301	Flexcon R 12	12	1,5	6	235	351	3/4"	2,3
25302	Flexcon R 18	18	1,5	6	290	357	3/4"	3,2
25303	Flexcon R 25	25	1,5	6	290	463	3/4"	4



Capacitatea rezervorului: 35, 50, 80 litri
 Temperatura maximă de lucru în condiții de utilizare pe termen lung: +70°C
 Temperatura minimă de lucru: -10°C
 Membrană: cauciuc EPDM
 Tip de instalare: pe suport inclus

nr. articol	serie	capacitate l	pres. incarc. bar	pe lucru bar	diametru mm	inaltimea mm	conexiune	masa kg
25305	Flexcon R 35	35	1,5	6	390	496	3/4"	6,1
25306	Flexcon R 50	50	1,5	6	390	620	3/4"	9,8
25307	Flexcon R 80	80	1,5	6	390	864	3/4"	13,8

Vas de expansiune de tip capsulă pentru sistem de apă potabilă - Airfix R



Capacitatea rezervorului: 8, 12, 18, 25 litri
 Temperatura max. de lucru în condiții de utilizare pe termen lung: +70°C
 Temperatura min. de lucru: -10°C
 Membrană: cauciuc EPDM
 Tip de instalare: pe perete

Flanșe inoxidabile – standardizate pentru vasele de expansiune Airfix R

nr. articol	serie	capacitate l	pres. incarc. bar	pe lucru bar	diametru mm	inaltimea mm	conexiune	masa kg
25290	Airfix R 8	8	4	10	235	261	3/4"	2,9
25291	Airfix R 12	12	4	10	235	351	3/4"	3,2
25292	Airfix R 18	18	4	10	290	357	3/4"	4,5
25293	Airfix R 25	25	4	10	290	463	3/4"	5,6



Capacitatea rezervorului: 35, 50, 80 litri
 Temperatura max. de lucru în condiții de utilizare pe termen lung: +70°C
 Temperatura min. de lucru: -10°C
 Membrană: cauciuc EPDM
 Tip de instalare: pe suport inclus

Flanșe inoxidabile – standardizate pentru vasele de expansiune Airfix R

nr. articol	serie	capacitate l	pres. incarc. bar	pe lucru bar	diametru mm	inaltimea mm	conexiune	masa kg
25294	Airfix R35	35	4	10	390	496	3/4"	8,9
25295	Airfix R50	50	4	10	390	620	3/4"	10,9
25296	Airfix R80	80	4	10	390	864	3/4"	15,4



Vas de expansiune cu membrană de tip capsulă pentru sistem de încălzire/răcire și pentru apă potabilă

